

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 008-2015

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type	„Werkstattofen K6“ Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung. EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer / Type, batch or serial number	“Werkstattofen K6“ Art. Nr.: 103196
3	Verwendungszweck / Intended use	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4	Hersteller / Trade mark	Alltrade-TOPO GmbH, Frankenstrasse 12, 20097 Hamburg info@alltrade-topo.de , 040 / 2109790
5	Gegebenenfalls Bevollmächtigter / Authorised representative	
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3 + 4
7	Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / The notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
	Prüflabor / Notified body	DBI Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, D-09599
	Prüflabor Nr. / notified body no.	1721
	Prüfbericht Nr. / test report no.	DBI F14/06/0278
8	Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
	Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / pass
	Brandverhalten / reaction to fire	A1
	Abstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / minimum distances in mm Hinten / rear = 200 mm Seite / sides = 400 mm Vorne / front = 800 mm Boden / floor = 0 mm
	Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out	Erfüllt / pass
	Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass
	Emissionen von Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	CO (0,08 % oder 1.000 mg /Nm ³) für Holz
	Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / pass
	Elektrische Sicherheit / electrical safety	Keine Leistung festgestellt/NPD
	Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt/NPD
	Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	-- bar
	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / flue gas temperature at nominal heat output	300°C für Holz
	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt/NPD
Wärmeleistung / thermal output		
Nennwärmeleistung / nominal heat output	6,0 kW	
Raumwärmeleistung / room heating output	6,0 kW	

	Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	-- kW
	Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	η (81,6 %)
	Dauerhaftigkeit / <i>durability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
9	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8 / <i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8</i> Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 / <i>This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4</i>	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Name / *name*

Ort und Datum / *place and date of issue*

Unterschrift / *signature*