

Buderus

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011

| | |
|---|--|
| Typ | Kaminofen ohne Warmwasserbereitung |
| Modell | Logastyle Versura |
| Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar |
| Verwendungszweck | Kaminofen für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes | System 3 + 4 |
| Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht dokumentiert | |
| Notifiziertes Prüflabor | RRF, D-46047 Oberhausen |
| Prüflabor Nr. | Nr.: 1625 |
| Prüfbericht Nr. | RRF - 40 16 4268 |
| Leistungserklärung | |
| Harmonisierte technische Spezifikationen | DIN EN 13240 |
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Modell | Logastyle Versura |
| Brandsicherheit | |
| Brandverhalten | A1 |
| Abstand zu brennbaren Materialien | Mindestabstand in mm |
| Hinten | 100 |
| Seite | 100 |
| Front | 800 |
| Boden | - |
| weitere Maße | siehe Montageanleitung |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennbaren Stoffen | erfüllt |
| Brennstoff | Scheitholz |
| CO - Emissionen der Verbrennungsprodukte in % (bezogen auf 13% O ₂) | < 0,1 |
| Staubgehalt in mg/m ³ (bezogen auf 13% O ₂) | < 40 |
| Oberflächentemperatur | erfüllt |
| Elektrische Sicherheit | erfüllt |
| Reinigbarkeit | erfüllt |
| Maximaler (Wasser)-Betriebsdruck | -- |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung in °C | 279 |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) | NPD (no performance defined) |
| Wärmeleistung | |
| Nennwärmeleistung in kW | 5,9 |
| Raumwärmeleistung in kW | 5,9 |
| Wasserwärmeleistung in kW | -- |
| Wirkungsgrad in % | > 80 |
| Die Leistung dieses Produktes entspricht der erklärten Leistung. | |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bosch Thermotechnik GmbH

Wetzlar, 17.06.2016

Geschäftsführung

Entwicklungsleiter


Bauer


p.a. Dr. Siegle