

(DE) **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
No. H07900146-CPR-2014/04/23

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produkt-Typs :  | <b>SL30-01 , Ofen für solide Brennstoffe nicht mit Heizkessel ausgestattet<br/>EN13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>   |
| 2. | Typen-, Chargen-oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):   | <b>BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E925 BCS, E926 BCS, E927 D BCS, E927 M BCS</b>   |
| 3. | Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen : | <b>Ofen für solide Brennstoffe nicht mit Heizkessel ausgestattet</b>  |
| 4. | Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers gemäß Artikel 11(5):  | <b>PIAZZETTA<br/>Gruppo Piazzetta S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b> |
| 5. | Wo anwendbar, Name und Adresse des Auftragnehmers, der die Aufgaben aus Artikel 12, Absatz 2 übernimmt:   | -   |
| 6. | System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistung des Bauprodukts gemäß Anhang V:  | <b>System 3 und System 4</b>  |
| 7. | Im Falle der Leistungserklärung betreffend ein von einer harmonisierten Norm erfasstes Bauprodukt:  | <b>Das notifizierte Prüflabor IMQ PRIMACONTROL Nr. 1881 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht Nr CPR14015</b>   |

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
<b>Brandsicherheit</b>		
Brandverhalten	A1	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in cm Hinten = 25 Seite = 30 Decke = - Frontal = 100 Boden = -	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff	Pass	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten</b>		
bei Nennwärmeleistung	CO [ 0,090 % ] NOx [ 79,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] THC [ 18,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] PM [ 10,0 mg/Nm <sup>3</sup> ]	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Oberflächentemperatur</b>	Konform	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Elektrische Sicherheit</b>	Konform	EN 60335-2-102: 2007/A1:2011
<b>Reinigbarkeit</b>	Konform	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	- bar	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</b>	T [292,0 °C]	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)</b>	NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt)	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Wärmeleistung</b>		
Nennwärmeleistung	6,0 kW	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Raumwärmeleistung	6,0 kW	
<b>Wärmeleistung</b>		
bei Nennwärmeleistung	η [81,4 %]	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

9. Die Leistung des Produkts gemäß Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 8.  
Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta ( Chief Executive Officer )

Casella d'Asolo , 2014/04/23



(Unterschrift)