

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

No. H07900032-CPR-2013/07/01

- | | |
|--|--|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo : | IL 65/49 , Inserto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| 2. Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | IL 65/49 |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: | Inserto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: | PIAZZETTA
Gruppo Piazzetta S.p.A.
Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: | - |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V : | Sistema 3 |
| 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata : | L' organismo notificato RRF PRÜFSTELLE No 1625 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova RRF29102308 |

8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Sicurezza antincendio		
Reazione al fuoco	A1	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Distanza da materiale combustibile spessore isolamento posteriore = spessore isolamento lato = spessore isolamento soffitto = frontale = spessore isolamento pavimento=	Minima distanza in cm 20 20 - 100 10	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Emissione di prodotti della combustione		
alla potenza termica nominale	CO [0,090 %] NOx [90,00 mg/Nm ³] THC [51,00 mg/Nm ³] PM [25,0 mg/Nm ³]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura Superficiale	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Sicurezza elettrica	NPD (prestazione non determinata)	EN 60335-2-102: 2007/A1:2011
Pulibilità	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Massima pressione di esercizio	- bar	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Temperatura fumi a potenza termica nominale	T [310,0 °C]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)	NPD (prestazione non determinata)	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Prestazioni termiche		
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua	7,2 kW - kW - kW	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rendimento		
alla potenza termica nominale	η [80,1 %]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Casella d'Asolo , 2013/07/01



(firma)