

(NL) **PRESTATIEVERKLARING**

in overeenstemming met Verordening (UE) 305/2011

No. H07900139-CPR-2014/01/02

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype: | IL 65/56 V , Voorzetkachel zonder ketel voor vaste brandstoffen EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| 2. | Nummer type, partij, serie of elk ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt krachtens artikel 11, paragraaf 4: | IL 65/56 V |
| 3. | Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant: | Voorzetkachel zonder ketel voor vaste brandstoffen |
| 4. | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant krachtens artikel 11, paragraaf 5: | PIAZZETTA Gruppo Piazzetta S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 5. | Indien van toepassing, naam en adres van de gemachtigde, wiens opdracht de taken omvat waarvan sprake in artikel 12, paragraaf 2: | - |
| 6. | Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct waarvan sprake in Bijlage V : | Systeem 3 |
| 7. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | De aangemelde instantie RRF PRÜFSTELLE No 1625 heft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag RRF29143408 afgeleverd |

8. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische norm |
|---|--|---------------------------------|
| Brandbeveiliging | | |
| Reactie op vuur | A1 | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Afstand van brandbaar materiaal | Minimumafstand in cm | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| dikte isolatie achterkant = | 16 | |
| dikte isolatie zijkant = | 16 | |
| dikte isolatie plafond = | - | |
| voorkant = | 80 | |
| dikte isolatie vloer = | 6 | |
| Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels | Conform | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Uitstoot verbrandingsproducten | | |
| op nominaal thermisch vermogen | CO [0,090 %] NOx [90,00 mg/Nm ³] THC [51,00 mg/Nm ³] PM [25,0 mg/Nm ³] | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Oppervlaktetemperatuur | Conform | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Elektrische veiligheid | NPD (prestatie niet vastgesteld) | EN 60335-2-102: 2007/A1:2011 |
| Reinigbaarheid | Conform | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Max. bedrijfsdruk | - bar | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Temperatuur rookgassen op nominaal thermisch vermogen | T [310,0 °C] | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen) | NPD (prestatie niet vastgesteld) | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Thermische prestaties | | |
| Nominaal thermisch vermogen | 7,2 kW | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Thermisch vermogen in de ruimte | - kW | |
| Thermisch vermogen afgegeven aan het water | - kW | |
| Rendement | | |
| op nominaal thermisch vermogen | η [80,1 %] | EN13229:2001/A2:2004/AC:2007 |

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 verklaarde prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Casella d'Asolo , 2014/01/02


(handtekening)