

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

No. H07900034-CPR-2013/07/01

- |  |  |
|--|--|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :   | <b>IL 75/58 , Inserto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido EN13229:2001/A2:2004/AC:2007</b>  |
| 2. Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | <b>IL 75/58</b>  |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:                   | <b>Inserto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido</b>  |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:                         | <b>PIAZZETTA<br/>Gruppo Piazzetta S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>        |
| 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  | -  |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :                            | <b>Sistema 3</b>   |
| 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :      | <b>L' organismo notificato RRF PRÜFSTELLE No 1625 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova RRF29102275</b> |

8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
<b>Sicurezza antincendio</b>		
Reazione al fuoco	A1	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Distanza da materiale combustibile spessore isolamento posteriore = spessore isolamento lato = spessore isolamento soffitto = frontale = spessore isolamento pavimento=	Minima distanza in cm 20 20 - 100 10	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Emissione di prodotti della combustione</b>		
alla potenza termica nominale	CO [ 0,080 % ] NOx [ 97,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] THC [ 56,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] PM [ 26,0 mg/Nm <sup>3</sup> ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Temperatura Superficiale</b>	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Sicurezza elettrica</b>	NPD ( prestazione non determinata )	EN 60335-2-102: 2007/A1:2011
<b>Pulibilità</b>	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Massima pressione di esercizio</b>	- bar	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b>	T [277,0 °C ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b>	NPD ( prestazione non determinata )	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Prestazioni termiche</b>		
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua	9,2 kW - kW - kW	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Rendimento</b>		
alla potenza termica nominale	η [80,0 % ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Carlo Piazzetta ( Amministratore Delegato )

Casella d'Asolo , 2013/07/01



(firma)