

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

No. H07900065-CPR-2013/07/01

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :   | <b>MC 90/44</b> , Insetto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido EN13229:2001/A2:2004/AC:2007  |
| 2. | Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | <b>MC 90/44</b>  |
| 3. | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:                   | <b>Insetto non dotato di caldaia alimentato a combustibile solido</b>  |
| 4. | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:                         | <b>PIAZZETTA</b><br>Gruppo Piazzetta S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com           |
| 5. | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  | -  |
| 6. | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :                            | <b>Sistema 3</b>   |
| 7. | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :      | <b>L' organismo notificato RRF PRÜFSTELLE No 1625 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova RRF29112671</b> |

8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
<b>Sicurezza antincendio</b>		
Reazione al fuoco	A1	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Distanza da materiale combustibile spessore isolamento posteriore = spessore isolamento lato = spessore isolamento soffitto = frontale = spessore isolamento pavimento=	Minima distanza in cm 18 10 - 80 39	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Emissione di prodotti della combustione</b>		
alla potenza termica nominale	CO [ 0,100 % ] NOx [ 129,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] THC [ 61,00 mg/Nm <sup>3</sup> ] PM [ 29,0 mg/Nm <sup>3</sup> ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Temperatura Superficiale</b>	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Sicurezza elettrica</b>	NPD ( prestazione non determinata )	EN 60335-2-102: 2007/A1:2011
<b>Pulibilità</b>	Conforme	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Massima pressione di esercizio</b>	- bar	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b>	T [272,0 °C ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b>	NPD ( prestazione non determinata )	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Prestazioni termiche</b>		
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua	12,2 kW - kW - kW	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Rendimento</b>		
alla potenza termica nominale	η [79,3 % ]	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Carlo Piazzetta ( Amministratore Delegato )

Casella d'Asolo , 2013/07/01

  
(firma)