

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

No. H07900138-CPR-2013/11/16

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :   | <b>P80 , Apparecchio per il riscaldamento domestico, non dotato di caldaia, alimentato con pellet di legno EN 14785:2006</b>  |
| 2. | Numero di tipo, lotto , serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | <b>P958, P958 C, P958 D, P958 M, P959</b>   |
| 3. | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:                   | <b>Apparecchio per il riscaldamento domestico, non dotato di caldaia, alimentato con pellet di legno</b>  |
| 4. | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:                         | <b>PIAZZETTA<br/>Gruppo Piazzetta S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>       |
| 5. | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  | -   |
| 6. | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :                            | <b>Sistema 3 e Sistema 4</b>  |
| 7. | Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :      | <b>L' organismo notificato TÜV Rheinland No 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K11642013Z1</b> |


8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
<b>Sicurezza antincendio</b>		
Reazione al fuoco	A1	EN 14785: 2006
Distanza da materiale combustibile	Minima distanza in cm posteriore = 20 lato = 20 soffitto = - frontale = 80 pavimento = -	EN 14785: 2006
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Conforme	EN 14785: 2006
<b>Emissione di prodotti della combustione</b>		
alla potenza termica nominale	CO [ 0,020 % ] NOx [ 134,50 mg/Nm <sup>3</sup> ] THC [ 1,60 mg/Nm <sup>3</sup> ] PM [ 27,7 mg/Nm <sup>3</sup> ]	EN 14785: 2006
alla potenza termica ridotta	CO [ 0,030 % ] THC [ - mg/Nm <sup>3</sup> ]	
<b>Temperatura Superficiale</b>	Conforme	EN 14785: 2006
<b>Sicurezza elettrica</b>	Conforme	EN 60335-2-102: 2007/A1:2011
<b>Pulibilità</b>	Conforme	EN 14785: 2006
<b>Massima pressione di esercizio</b>	- bar	EN 14785: 2006
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b>	T [188,1 °C]	EN 14785: 2006
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b>	NPD ( prestazione non determinata )	EN 14785: 2006
<b>Prestazioni termiche</b>		
Potenza termica nominale	8,6 kW	EN 14785: 2006
Potenza termica resa in ambiente	8,6 kW	
Potenza termica ceduta all'acqua	- kW	
<b>Rendimento</b>		
alla potenza termica nominale	η [89,3 %]	EN 14785: 2006
alla potenza termica ridotta	η [88,5 %]	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Carlo Piazzetta ( Amministratore Delegato )

Casella d'Asolo , 2013/11/16



( firma )