

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
 Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011  
 Nr. / No. 0018-CPR-07.2013

Typ / type	FOX II/FOX II Rikatronic
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	E 15055-E 15058, E 15075-E 15078, E 15059-E 15060, E 15105, E 15120
Verwendungszweck / use of the construction product	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung / room heater burning solid fuel without water supply
Hersteller / trade mark	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH Müllerviertel 20 4563 Micheldorf Austria
Bevollmächtigter / authorised representative	Peter Hellinger
Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V System 3 + 4	
Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
Prüflabor / notified body	Technische Universität Wien Getreidemarkt 9/166 1060 Wien Austria
Prüflabor Nr. / notified body no.	1476
Prüfbericht Nr. / test report no.	PL-11119-P
Prüfberichtsdatum / date of the report	08.08.2011

Harmonisierte technische Spezifikationen / <i>harmonized technical specification</i>	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Wesentliche Merkmale /</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Leistung / performance</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b>	
Brandverhalten / <i>reaction to fire</i>	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / <i>safety distance to combustible material</i>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / <i>rear</i> = 200 mm Seite / <i>sides</i> = 200 mm Vorne / <i>front</i> = 800 mm Boden / <i>floor</i> = 0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff / <i>risk of burning fuel falling out</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / <i>emission of combustion products</i>	CO 0,07% NWL / <i>nominal heat output</i>
Oberflächentemperatur / <i>surface temperature</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Elektrische Sicherheit / <i>electrical safety</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Reinigbarkeit / <i>cleanability</i>	Erfüllt / <i>pass</i>
Max. Betriebsdruck / <i>max. operation pressure</i>	-- bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / <i>flue gas temperature at nominal heat output</i>	180°C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / <i>mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</i>	NPD
<b>Wärmeleistung / thermal output</b>	
Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	8 kW
Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	8 kW
Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	-- kW
Wirkungsgrad / <i>efficiency</i>	85,7%
Die Leistung des Produktes gemäß Seite 1 entspricht der erklärten Leistung Seite 2 / <i>the performance of the product identified on side 1 is conform with the declared performance side 2</i> Die Ausführung der Leistungserklärung ist mit den technischen Komitees innerhalb der EU abgestimmt / <i>this design of the declaration is with the technical committees in according</i>	

Unterszeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Peter Hellinger/Produktmanagement

Name und Funktion / *name and function*

Micheldorf, 18.06.2013

Ort und Datum / *place and date of issue*



Innovative Ofentechnik GmbH

A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20

tel.: +43(0)75627886-43, Fax: DWL-43

www.ika.at

Unterschrift / *signature*