

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

N. 110

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Code d'identification unique du produit-type | : ST 90 B |
| 2. | Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4) | : LT 90 B |
| 3. | Utilisation prévue du produit conformément aux spécification techniques harmonisées correspondantes | : Cuisson des aliments
Chauffage domestique |
| 4. | Nom et marche déposée du fabricant (Art.11-5) | : Rizzoli S.r.l. |
| 5. | Nom et adresse du mandataire | : ---- |
| 6. | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annex 5) | : System 3 |
| 7. | Laboratoire notifié | : ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41 |
| | Numéro du rapport d'essai | : 1880-CPR-021-15 |
| 8. | Performance déclarée | |
| | Spécifications techniques harmonisées | : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| | Caractéristiques essentielles | Performance |
| | Résistance au feu | : A1 |
| | Distance de sécurité aux matériaux combustibles | : Distance minimum en mm:
arrière = 10, côté = 10, sol = 0,
plafond = 700, avant = 800 |
| | Risque de fuite de combustible | : Conforme |
| | Émission des produits de combustion | : CO [0,11 %] |
| | Température de surface | : Conforme |
| | Sécurité électrique | : Conforme |
| | Facilité d'accès et nettoyage | : Conforme |
| | Pression maximale de service | : 3 bar |
| | Température des funée | : T [201,9 °C] |
| | Résistance mécanique | : NPD |
| | Puissance nominale | : 11,3 kW |
| | Puissance rendu à l'ambient | : 4,7 kW |
| | Puissance rendu à l'eau | : 6,5 kW |
| | Rendement | : η [80,3 %] |
| 9. | La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8. | |
| | La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4. | |

Trodona n.P.N., 15 Mars 2017

