

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE N° 305/2011

### N. 113

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Codice di identificazione unico del Prodotto-tipo   | : | <b>M 80</b><br><b>M 60 - M 70 - M 80</b>  |
| 2. | Modello e/o n. serie (Art. 11-4)  | : | <b>MZ 60 - MZ 70 - MZ 80</b><br><b>ML 60 - ML 80</b>  |
| 3. | Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata                               | : | <b>Riscaldamento e cottura uso domestico</b>  |
| 4. | Nome o marchio registrato del fabbricante (Art. 11-5)   | : | <b>Rizzoli S.r.l.</b>   |
| 5. | Nome e indirizzo del mandatario   | : | ----  |
| 6. | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)                                   | : | <b>System 3</b><br><br><b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>   |
| 7. | Laboratorio notificato  | : | <b>I-33084 Cordenons (PN)</b><br><b>Via Amman, 41</b><br><b>1880-CPR-041-15</b><br><b>1880-CPR-056-17</b>         |
|    | Numero rapporto di prova  | : |   |
| 8. | <b>Prestazione dichiarata</b>   |   |   |
|    | Specificata tecnica armonizzata   | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>  |
|    | <b>Caratteristiche essenziali</b>   |   | <b>Prestazione</b>  |
|    | Resistenza al fuoco   | : | <b>A1</b>   |
|    | Distanza da materiale combustibile  | : | <b>Distanze minime in mm:</b><br><b>retro = 170, lato = 10, fondo = 0,</b><br><b>soffitto = 600, fronte = 800</b> |
|    | Rischio fuoriuscita combustibile  | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Emissioni prodotti della combustione  | : | <b>CO [0,07 %]</b>  |
|    | Temperatura superficiale  | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Sicurezza elettrica   | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Accessibilità e pulizia   | : | <b>Conforme</b>   |
|    | Massima pressione di esercizio  | : | <b>-- bar</b>   |
|    | Temperatura fumi  | : | <b>T [191,4 °C]</b>   |
|    | Resistenza meccanica  | : | <b>NPD</b>  |
|    | Potenza nominale  | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Potenza resa all'ambiente   | : | <b>8,0 kW</b>   |
|    | Potenza resa all'acqua  | : | <b>-- kW</b>  |
|    | Rendimento  | : | <b>η [80,2 %]</b>   |
| 9. | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.       |   |   |
|    | <b>Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</b> |   |   |

Trodena n.P.N., 16 Novembre 2017



Rizzoli s.r.l. - Unica sede

Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia  
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it  
R.l. (BZ) - C.F. - P.IVA 00624200226 - Capitale sociale € 80.600,00 i.v.