

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Bauproduktverordnung Nr. 305/2011

Nr. 105

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps | : M 80 |
| 2. | Modell und/oder Seriennr. (Art. 11-4) | : RNE 50 - RNVE 50 |
| 3. | Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden, harmonisierten technischen Spezifikation | : Kochen von Speisen
Raumheizer |
| 4. | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | : Rizzoli GmbH |
| 5. | Name und Adresse des Auftragnehmers | : ---- |
| 6. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | : System 3 |
| 7. | Benanntes Labor | : ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41 |
| | Nr. des Prüfberichts | : 1880-CPR-041-15 |
| 8. | Erklärte Leistung | |
| | Harmonisierte technische Spezifikation | : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| | Wesentliche Merkmale | |
| | Feuerbeständigkeit | : A1 |
| | Abstand zu brennbaren Materialien | : Mindestabstände in mm:
Rückseite = 250, Seite = 70,
Boden = 0, Decke = 600,
Vorderseite = 800 |
| | Gefahr Brennstoffaustritt | : Konform |
| | Emission von Verbrennungsprodukten | : CO [0,07 %] |
| | Oberflächentemperatur | : Konform |
| | Elektrische Sicherheit | : Konform |
| | Zugänglichkeit und Reinigung | : Konform |
| | Maximaler Betriebsdruck | : -- bar |
| | Abgastemperatur | : T [191,4 °C] |
| | Mechanische Festigkeit | : NPD |
| | Nennwärmeleistung | : 8,0 kW |
| | Raumheizvermögen | : 8,0 kW |
| | Leistung wasserseitig | : -- kW |
| | Wirkungsgrad | : η [80,2 %] |
| 9. | Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. | |
| | Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, siehe Punkt 4. | |

Truden i. N., 27 September 2016



Rizzoli GmbH

Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano - 39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - www.rizzolicucine.it - info@rizzolicucine.it

