

Leistungserklärung
gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: jupiter-510-tunnel-gen-1
 Produkt: Jupiter 510
 Typ/Version: HK/Flach/Tunnel
 Generation: 1
 Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung
 Hersteller: Rüegg Cheminée AG
 Schwättenmos 4
 8126 Zumikon/Schweiz
 Bevollmächtigter: –
 System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
 Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
 NB 1625
 Im Lipperfeld 34b
 46047 Oberhausen/Deutschland
 Prüfbericht: RRF-29 12 3044

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	0	cm
	Dämmdicke Seiten	8	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Front	120	cm
	Boden	0	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O ₂)	1000	mg/m ³
	Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	32.0	mg/m ³
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–	bar	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	309	°C	
Nennwärmeleistung	9.0	kW	
Raumwärmeleistung	9.0	kW	
Wasserwärmeleistung	–	kW	
Wirkungsgrad	81.4	%	

Zumikon, 25.06.2013

Name: Christoph Rutschmann
Geschäftsführer

Unterschrift: