

Referenznummer: larimar-front-s  
 Produkt: Larimar  
 Typ/Version: S  
 Generation: 1  
 Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung  
 Hersteller: Rüegg Cheminée AG  
 Schwättenmos 4  
 8126 Zumikon/Schweiz

Bevollmächtigter: –

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3

Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
 NB 1625  
 Im Lipperfeld 34b  
 46047 Oberhausen/Deutschland

Prüfbericht: RRF-29 13 3412

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	8	cm
	Dämmdicke Seiten	8	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Dämmdicke Boden	6	cm
	Front	160	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1125	mg/m <sup>3</sup>
	Staub (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	23.0	mg/m <sup>3</sup>
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–		bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	315		° C
Nennwärmeleistung	13.0		kW
Raumwärmeleistung	13.4		kW
Wasserwärmeleistung	–		kW
Wirkungsgrad	81.0		%

Zumikon, 11.09.2013

Name: Christoph Rutschmann  
 Geschäftsführer

Unterschrift:

