

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: rIII-55x56x80-gen-1
Prodotto: RIII 55x56x80
Tipo/Versione: -
Genere: 1
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Svizzera
Incaricato: -
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania
Rapporto di prova: RRF-29 18 4804

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007			
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1			
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore / laterale / superiore / pavimento		10 / - / - / 4	cm
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132	posteriore / laterale / superiore / pavimento		12* / - / - / 4	cm
		* quando si utilizza una parete primaria 100 mm		
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale / laterale		60 / 90	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto			
Valore temperatura esterna	Soddisfatto			
Sicurezza elettrica	-			
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto			
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD			
Emissioni	CO	(bez. 13 Vol-% O ₂)	1250	mg/m ³
	Polveri	(bez. 13 Vol-% O ₂)	28	mg/m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua			-	bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale			282	° C
Potenza calorifica nominale			12.0	kW
Valori potenza			13.0	kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua			-	kW
Rendimento			80	%

Hinwil, 29.06.2018

Name: Richard Landolt
Direttore

Signature: