

Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: rIII-55x68x46-gen-1
Prodotto: RIII 55x68x46
Tipo/Versione: -
Genere: 1

Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil / Svizzera

Incaricato: -

Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen / Germania

Rapporto di prova: RRF-29 18 4992

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore / laterale / superiore / pavimento 10 / - / 16 / 0 cm		
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132	posteriore / laterale / superiore / pavimento 12* / - / 19* / 0 cm * quando si utilizza una parete primaria 100 mm		
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale / laterale	100 / 60	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	-		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO	(bez. 13 Vol-% O ₂)	1250 mg/m ³
	Polveri	(bez. 13 Vol-% O ₂)	16 mg/m ³
Pressione massima di servizio dell'acqua	-		bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale	275		° C
Potenza calorifica nominale	12		kW
Valori potenza	12		kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua	-		kW
Rendimento	80		%

Hinwil, 15.08.2018

Name: Richard Landolt

Signature: