

# Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: rondeo-55x56x72-gen-1  
Prodotto: Rondeo 55x56x72  
Tipo/Versione: –  
Genere: 1  
Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione manuale di combustibile minerale solido  
Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG  
Studbachstrasse 7  
8340 Hinwil / Svizzera  
Incaricato: –  
Sistema di valutazione e di verifica delle prestazioni: 3  
Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
NB 1625  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen / Germania  
Rapporto di prova: RRF-29 18 4906

Normative di riferimento	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007			
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1			
Isolamento termico Silca 250KM	posteriore / laterale / superiore / pavimento	10 / - / - / 4	cm	
Riferimento isolamento minerale per AGI Q 132	posteriore / laterale / superiore / pavimento	12* / - / - / 4	cm	
	* quando si utilizza una parete primaria 100 mm			
Distanza minima nella zona di irraggiamento	Frontale / laterale	70 / 90	cm	
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto			
Valore temperatura esterna	Soddisfatto			
Sicurezza elettrica	–			
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto			
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD			
Emissioni	CO	(bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1250	mg/m <sup>3</sup>
	Polveri	(bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	16	mg/m <sup>3</sup>
Pressione massima di servizio dell'acqua			–	bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale			312	° C
Potenza calorifica nominale			11.2	kW
Valori potenza			12.3	kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua			–	kW
Rendimento			80	%

Hinwil, 14.06.2018

Name: Richard Landolt  
Direttore

Signature: