

# Leistungserklärung

gemäss der Verordnung (EU) 305/2011



Referenznummer: uranus-gen-2+3  
Produkt: Uranus 510/570  
Typ/Version: HK/HS/K/Flach/Prismatisch/Rund  
Generation: 2 + 3  
Verwendungszweck: Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung  
Hersteller: Rüegg Cheminée AG  
Schwättenmos 4  
8126 Zumikon/Schweiz

Bevollmächtigter: –

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3

Notifizierte Prüfstelle: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
NB 1625  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen/Deutschland

Prüfbericht: RRF-29 02 389 / RRF-02 389 / RRF-29-08-1787

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Brandsicherheit	Brandverhalten A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Dämmdicke Hinten	8	cm
	Dämmdicke Seiten	8	cm
	Dämmdicke Decke	–	cm
	Front	80	cm
	Dämmdicke Boden	0	cm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	–		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Emissionen bei Verbrennung	CO (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1250	mg/m <sup>3</sup>
	Staub (bez. 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	36.0	mg/m <sup>3</sup>
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	–		bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	280		° C
Nennwärmeleistung	9.0		kW
Raumwärmeleistung	9.7		kW
Wasserwärmeleistung	–		kW
Wirkungsgrad	81.3		%

Zumikon, 01.07.2013

Name: Christoph Rutschmann  
Geschäftsführer

Unterschrift: