

# Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: violino-45x80-gen-1  
Produit: Violino 45x80  
Type/Version: –  
Génération: 1  
Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides  
Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG  
Studbachstrasse 7  
8340 Hinwil/ Suisse  
Mandataire: –  
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3  
Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle  
NB 1625  
Im Lipperfeld 34b  
46047 Oberhausen / Allemagne  
Rapport de test: RRF-29 15 4184

Norme harmonisée	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Epaisseur d'isolation arrière	15	cm
	Epaisseur d'isolation latérale	15	cm
	Epaisseur d'isolation dessus	–	cm
	Epaisseur d'isolation sol	4	cm
	Devant	150	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	1125	mg/m <sup>3</sup>
	Poussières (à 13 Vol-% O <sub>2</sub> )	23	mg/m <sup>3</sup>
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumées en puissance nominale	273	°C	
Puissance nominale	9.2	kW	
Plage de puissance	10.1	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	80	%	

Hinwil, 15.03.2016

Nom: Christoph Rutschmann  
Directeur

Signature: