

Déclaration de performance

selon le Règlement (EU) 305/2011



Numéro de référence: violino-55x73-gen-1
Produit: Violino 55x73
Type/Version: –
Génération: 1
Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
Fabricant: Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7
8340 Hinwil/Suisse
Mandataire: –
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3
Organisme vérificateur agréé: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen/Allemagne
Rapport de test: RRF-29 16 4303

Norme harmonisée	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Sécurité incendie	Réaction au feu A1		
Distance minimale aux matériaux combustibles	Epaisseur d'isolation arrière	15	cm
	Epaisseur d'isolation latérale	15	cm
	Epaisseur d'isolation dessus	–	cm
	Epaisseur d'isolation sol	4	cm
	Devant	130	cm
Risque d'incendie par la chute de combustible ardent	Satisfait		
Température de surface	Satisfait		
Sécurité électrique	–		
Possibilité d'entretien	Satisfait		
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD		
Emissions	CO (à 13 Vol-% O ₂)	1000	mg/m ³
	Poussières (à 13 Vol-% O ₂)	10,0	mg/m ³
Pression d'eau maximale de service	–	bar	
Température des fumées en puissance nominale	304	° C	
Puissance nominale	12,5	kW	
Plage de puissance	13,7	kW	
Puissance de chauffage de l'eau	–	kW	
Rendement	80,0	%	

Hinwil, 29.06.2016

Nom: Christoph Rutschmann
Directeur

Signature: