## Dichiarazione di prestazione

secondo normativa (EU) 305/2011



Numero di riferimento: violino-55x98-gen-1

Prodotto: Violino 55x98

Tipo/Versione:

Genere: 1

Utilizzo: Focolare aperto e chiuso con alimentazione ma-

nuale di combustibile minerale solido

Produttore: Rüegg Cheminée Schweiz AG

Studbachstrasse 7 8340 Hinwil / Svizzera

Incaricato:

Sistema di valutazione e di verifica delle

prestazioni 3

Revisore: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

NB 1625

Im Lipperfeld 34b

46047 Oberhausen/Germania

Rapporto di prova: RRF - 29 16 4252-1

Normative di riferimento	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007		
Normativa antincendio	Reazione al fuoco A1		
Distanza minima da materiali infiammabili	Spessore dell'isolamento posteriore	15	cm
	Spessore dell'isolamento laterale	15	cm
	Spessore dell'isolamento superiore	-	cm
	Spessore dell'isolamento pavimento	4	cm
	Frontale	150	cm
Rischio d'incendio per la caduta di combustibile ardente	Soddisfatto		
Valore temperatura esterna	Soddisfatto		
Sicurezza elettrica	_		
Possibilità di manutenzione	Soddisfatto		
Resistenza meccanica per il sostegno del camino	NPD		
Emissioni	CO (bez. 13 Vol-% 0 2)	1125	mg/m³
	Polveri (bez. 13 Vol-% 0 <sub>2</sub> )	22	mg/m³
Pressione massimale di servizio dell'acqua		-	bar
Temperatura dei fumi a potenza nominale		305	° C
Potenza calorifica nominale		14.0	kW
Valori potenza		14.8	kW
Potenza di riscaldamento dell'acqua		_	kW
Rendimento		80	%

Hinwil, 20.05.2016

Name: Christoph Rutschmann

Direttore

Signature: