

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. K178-CPR-2016_DE_GB

1. Typ / type	K178 Herde für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung (EN 12815:2001/ A1:2004/AC:2007) / <i>cooker burning solid fuel with water supply (EN 12815: 2001/ A1:2004/AC:2007)</i>
Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i>	ab / <i>off</i> > 16 20 0001 (No.-type-year-production serial No.-pieces)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Herde für feste Brennstoffe in Gebäuden mit Heiz- und Brauchwasserbereitung / <i>cooker with solid fuel in building with water supply</i>
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3
6. Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
Benannte Stelle / <i>notified body</i>	RRF Feuerstättenprüfstelle Im Lipperfeld 34 b 46047 Oberhausen – Germany
Prüflabor Nr. / <i>notified body no.</i>	1625
Prüfbericht Nr. / <i>test report no.</i>	RRF – 15 07 1352
Prüfberichtsdatum / <i>date of the report</i>	20.07.2007 / 16.11.2009

7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
Brandverhalten / reaction to fire	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / rear = 200 mm Seite Feuerraum / sides firing = 200 mm Seite Backofen / sides oven = 200 mm Oben / ceiling = 800 mm Vorne / front = 800 mm Boden / floor = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out	Erfüllt / pass
Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	CO 0,11 % (1,38 g/m ³)
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt / NPD
Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / pass
Elektrische Sicherheit / electrical safety	nicht zutreffend / not applicable
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	2,5 bar
Abgastemperatur in der Messstrecke / flue gas temperature at the measuring section	198 °C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output	250 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt / NPD
Wärmeleistung, Energieeffizienz / thermal output, efficiency	Erfüllt / pass
Nennwärmeleistung / nominal heat output	27,0 kW
Raumwärmeleistung / room heating output	8,0 kW
Wasserwärmeleistung / water heating output	19,0 kW
Wirkungsgrad / efficiency	η (79,4 %)
Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass
<p>8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</p>	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

Andreas Freund, Technische Leitung / technician leader Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / name and function

Ismaning, den 07.04.2016

Ort und Datum / place and date of issue

i.V. 
 Unterschrift / signature

Typenschild
type plate

CE																
Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86, D - 85737 Ismaning 07 Nr./No. K178-CPR-2016																
EN 12815:2001/A2:2004/AC:2007																
Prüfstelle Nr. / NB No.:	1625															
Herd für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / <i>cooker burning solid fuel with water supply</i>																
Typ / type:	K178															
Art. Nr. / Article No.:	W2000178xxxx															
Fert. Nr. / Serial No.:	1620xxxx															
Brandsicherheit / fire safety	Erfüllt / pass															
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / <i>safety distance to combustible material</i>	<table border="1"> <tr> <td>Hinten / rear Seite / sides</td> <td>(1)</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>Vorne / front</td> <td>(2)</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>Decke / ceiling</td> <td>(3)</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Boden / floor</td> <td></td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	Hinten / rear Seite / sides	(1)	200 mm	Vorne / front	(2)	200 mm	Decke / ceiling	(3)	800 mm	Boden / floor		800 mm			0 mm
Hinten / rear Seite / sides	(1)	200 mm														
Vorne / front	(2)	200 mm														
Decke / ceiling	(3)	800 mm														
Boden / floor		800 mm														
		0 mm														
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	Erfüllt / pass															
CO Emissionen - Scheitholz / <i>fire wood</i>	0,11 % / 1,38 g/m ³															
CO Emissionen - Braunkohlebriketts / <i>b.coal</i>	0,10 % / 1,25 g/m ³															
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance	NPD															
Oberflächentemperatur / surface temperature	Erfüllt / pass															
Elektrische Sicherheit / electrical safety	nicht zutreffend / <i>not applicable</i>															
Reinigbarkeit / cleanability	Erfüllt / pass															
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	2,5 bar															
Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section	198 °C / 184 °C															
Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)	250 °C / 235 °C															
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD															
Wärmeleistung / thermal output	Erfüllt / pass															
- Nennwärmeleistung / <i>nominal heat output</i>	27 / 23 kW															
- Raumwärmeleistung / <i>room heating output</i>	8 / 7 kW															
- Wasserwärmeleistung / <i>water heating output</i>	19 / 16 kW															
- Wirkungsgrad / <i>efficiency (η)</i>	79,4 % / 78,6 %															
Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass															
zulässige Brennstoffe / useable fuels	Scheitholz / Braunkohlebriketts <i>fire wood / brown coal briquet</i>															
Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting	Ja / yes <input type="checkbox"/>															
Emissionen (Ergänzung) / emission																
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m ³															
- OGC Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,08 / < 0,08 g/m ³															
- NOx Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,14 / < 0,14 g/m ³															
Emissionen (Anforderung 15a B-VG)	Erfüllt / pass															
- CO Scheitholz	806 mg/MJ															
- Staub Scheitholz	24 mg/MJ															
- OGC Scheitholz	48 mg/MJ															
- NOx Scheitholz	85 mg/MJ															
Wärmeleistung Scheitholz	4,7-27,2 kW															
Prüfbericht Nr.: RRF-15 07 1352 vom 20.07.2007 / 16.11.2009																
Angaben Schweiz VKF Nr. 18770																
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !																

EG Konformitätserklärung
Declaration of performance



Wamsler
Haus- und Küchentechnik GmbH
EG-Konformitätserklärung

Hersteller: **Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH, Adalperostr. 86, D-85737 Ismaning**

Trademark: **Wamsler**

Produktbezeichnung: **K 178**

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

Druckgeräte Richtlinie 2014/68/EU

Der Nachweis erfolgt durch die Richtlinie 97/23/EG und den Prüfbericht Nr. K1728 2015 B1 der staatlich akkreditierten Feuerstätten Prüfstelle TÜV Rheinland (notified body number 24) vom 26.10.2015.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Die Übereinstimmung der bezeichneten Produkte mit den o.g. Richtlinien wird u.a. nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

Ismaning, den 31.10.2016

Klaus-Dieter Knabel
Geschäftsführer

i.V.

i.V. Andreas Freund
Technische Leitung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. Bei Änderungen an den o. g. Geräten durch Dritte, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.