

**Leistungserkl rung gem   Verordnung (EU) 305/2011**  
**Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011**  
**Nr. / No. 10985A-CPR-2016\_DE\_GB**

<p><b>1. Typ / type</b></p>	<p>10985 &gt; RH8F Automatic NS, RH8F Automatic ohne NS* Raumheizer f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007) / <i>room heater burning solid fuel without water supply (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007)</i></p>
<p>Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i></p>	<p>ab / <i>off</i> &gt; 16 20 0001 (Jahr–Woche–4-stellige Nr. / <i>year–week–four-digit no.</i>)</p>
<p><b>2. Verwendungszweck / <i>use of the construction product</i></b></p>	<p>Raumheizer f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Geb�uden (Dauerbrandfeuerst�tte) / <i>room heater in building without water supply</i></p>
<p><b>3. Hersteller / trade mark</b></p>	<p>Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Adalperostra�e 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 <a href="mailto:info@wamsler.eu">info@wamsler.eu</a> <a href="http://www.wamsler.eu">www.wamsler.eu</a></p>
<p><b>4. Bevollm�chtigter / <i>authorised representative</i></b></p>	<p>Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostra�e 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 <a href="mailto:a.freund@wamsler.eu">a.freund@wamsler.eu</a></p>
<p><b>5. Systeme zur Bewertung und �berpr�fung der Leistungsbest�ndigkeit des Bauproduktes gem�� Anhang V / <i>systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V</i></b></p>	<p style="text-align: center;">System 3</p>
<p><b>6. Das notifizierte Pr�flabor best�tigt nach System 3 die Erstpr�fung / <i>the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3</i></b></p>	
<p>Benannte Stelle / <i>notified body</i></p>	<p>EMI - T�V S�D Kft. Dugonics u. 11 1043 Budapest – Hungary</p>
<p>Pr�flabor Nr. / <i>notified body no.</i></p>	<p>1417</p>
<p>Pr�fbericht Nr. / <i>test report no.</i></p>	<p>R-633114-1</p>
<p>Pr�fberichtsdatum / <i>date of the report</i></p>	<p>22.05.2015</p>

<b>7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification</b>	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Wesentliche Merkmale / Essential characteristics</b>	<b>Leistung / performance</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b>	Erfüllt / pass
<b>Brandverhalten / reaction to fire</b>	A1
<b>Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material</b>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / rear = 300 mm Seite / sides = 300 mm Seite / sides = 500* mm Vorne / front = 800 mm Oben / ceiling = NPD Boden / floor = 0 mm
<b>Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out</b>	Erfüllt / pass
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b>	Erfüllt / pass
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b>	0,09 % (1,11 g/m <sup>3</sup> )
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b>	keine Leistung festgestellt / NPD
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b>	Erfüllt / pass
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b>	nicht zutreffend / not applicable
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b>	nicht zutreffend / not applicable
<b>Abgastemperatur in der Messstrecke / flue gas temperature at the measuring section</b>	252 °C
<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output</b>	317 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	keine Leistung festgestellt / NPD
<b>Wärmeleistung, Energieeffizienz / thermal output, efficiency</b>	Erfüllt / pass
Nennwärmeleistung / nominal heat output	8,0 kW
Raumwärmeleistung / room heating output	8,0 kW
Wasserwärmeleistung / water heating output	nicht zutreffend / not applicable
Wirkungsgrad / efficiency	η (80,5 %)
Dauerhaftigkeit / durability	Erfüllt / pass
<b>8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</b>	

Untersignet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

Andreas Freund, Technische Leitung / technician leader Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / name and function

Ismaning, den 01.04.2016

Ort und Datum / place and date of issue

i.V.   
 Unterschrift / signature

Typenschild / type plate

<b>CE</b>	
<b>Wamslers Haus- und KÜchentechnik GmbH</b> Adalperstraße 86, D - 85737 Ismaning 15 Nr./No. 10985A-CPR-2016	
EN 13240:2001/A12:2004/AC:2007	
Prüfstelle Nr. / NB No.: 1417	
Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / heater burning solid fuel without water supply	
<b>RH8F-A Automatic NS</b>	
<b>Typ / type:</b> <b>Art. Nr. / Article No.:</b> <b>Fert. Nr. / Serial No.:</b>	<b>TYP-10985</b> <b>W20001098580</b> <b>1620xxxx</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear (1) 300 mm Seite / sides (2) 300 mm Vorne / front (3) 800 mm Decke / ceiling NPD Boden / floor 0 mm
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood CO emission - Braunkohlenbriketts / b.coal	0,09 % / 1,11 g/m <sup>3</sup> 0,06 % / 0,76 g/m <sup>3</sup>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b> <span style="float: right;">NPD</span>	
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b> <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b> <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
<b>Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section</b> <b>Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)</b>	252 °C / 275 °C 317 °C / 330 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b> <span style="float: right;">NPD</span>	
<b>Wärmeleistung / thermal output</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
- Nennwärmeleistung / nominal heat output <span style="float: right;">8 kW</span> - Raumwärmeleistung / room heating output <span style="float: right;">8 kW</span>	
- Wasserpumpenleistung / water heating output <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
- Wirkungsgrad / efficiency (η) <span style="float: right;">80,5 % / 80,7 %</span>	
<b>Dauerhaftigkeit / durability</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>zulässige Brennstoffe / useable fuels</b>	Scheitholz / Braunkohlenbriketts fire wood / brown coal briquet
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting</b> <span style="float: right;">Ja / yes</span>	
<b>Emissionen (Ergänzung) / emission</b>	
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,04 / < 0,04 g/m <sup>3</sup> - OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,04 / < 0,06 g/m <sup>3</sup> - NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,07 / < 0,07 g/m <sup>3</sup>	
<b>Emissionen (Anforderung 15a B-VG)</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
- CO Scheitholz / Braunkohlenbriketts 713 / 447 mg/MJ - Staub Scheitholz / Braunkohlenbriketts 23 / 24 mg/MJ - OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts 17 / 33 mg/MJ - NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts 43 / 40 mg/MJ	
Wärmeleistung Scheitholz / Braunkohlebr. 4,0-8,1 kW / 4,0-8,2 kW	
Prüfbericht Nr.: R-633114-1 vom 22.05.2015	
Angaben Schweiz VKF Nr. 26887	
<b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !</b>	

<b>CE</b>	
<b>Wamslers Haus- und KÜchentechnik GmbH</b> Adalperstraße 86, D - 85737 Ismaning 15 Nr./No. 10985A-CPR-2016	
EN 13240:2001/A12:2004/AC:2007	
Prüfstelle Nr. / NB No.: 1417	
Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / heater burning solid fuel without water supply	
<b>RH8F-A Automatic</b>	
<b>Typ / type:</b> <b>Art. Nr. / Article No.:</b> <b>Fert. Nr. / Serial No.:</b>	<b>TYP-10985</b> <b>W20001098585</b> <b>1620xxxx</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear (1) 300 mm Seite / sides (2) 500 mm Vorne / front (3) 800 mm Decke / ceiling NPD Boden / floor 0 mm
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood CO emission - Braunkohlenbriketts / b.coal	0,09 % / 1,11 g/m <sup>3</sup> 0,06 % / 0,76 g/m <sup>3</sup>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b> <span style="float: right;">NPD</span>	
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b> <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b> <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
<b>Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section</b> <b>Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)</b>	252 °C / 275 °C 317 °C / 330 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b> <span style="float: right;">NPD</span>	
<b>Wärmeleistung / thermal output</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
- Nennwärmeleistung / nominal heat output <span style="float: right;">8 kW</span> - Raumwärmeleistung / room heating output <span style="float: right;">8 kW</span>	
- Wasserpumpenleistung / water heating output <span style="float: right;">nicht zutreffend / not applicable</span>	
- Wirkungsgrad / efficiency (η) <span style="float: right;">80,5 % / 80,7 %</span>	
<b>Dauerhaftigkeit / durability</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
<b>zulässige Brennstoffe / useable fuels</b>	Scheitholz / Braunkohlenbriketts fire wood / brown coal briquet
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting</b> <span style="float: right;">Ja / yes</span>	
<b>Emissionen (Ergänzung) / emission</b>	
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,04 / < 0,04 g/m <sup>3</sup> - OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,04 / < 0,06 g/m <sup>3</sup> - NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts < 0,07 / < 0,07 g/m <sup>3</sup>	
<b>Emissionen (Anforderung 15a B-VG)</b> <span style="float: right;">Erfüllt / pass</span>	
- CO Scheitholz / Braunkohlenbriketts 713 / 447 mg/MJ - Staub Scheitholz / Braunkohlenbriketts 23 / 24 mg/MJ - OGC Scheitholz / Braunkohlenbriketts 17 / 33 mg/MJ - NOx Scheitholz / Braunkohlenbriketts 43 / 40 mg/MJ	
Wärmeleistung Scheitholz / Braunkohlebr. 4,0-8,1 kW / 4,0-8,2 kW	
Prüfbericht Nr.: R-633114-1 vom 22.05.2015	
Angaben Schweiz VKF Nr. 26887	
<b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !</b>	