

Leistungserkl rung gem ss Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. 18872-CPR-2017_DE_GB

1. Typ / type	18872 > Romantik Raumheizer f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007) / room heater burning solid fuel without water supply (EN 13240:2001/ A2:2004/AC:2007)
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	ab / off > 17 35 0001 (Jahr–Woche–4-stellige Nr. / year–week–four-digit no.)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Raumheizer f�r feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Geb�uden (Zeitbrandfeuerst�tte) / room heater in building without water supply
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Adalperostra�e 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollm�chtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und K�chentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostra�e 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 a.freund@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und �berpr�fung der Leistungsbest�ndigkeit des Bauproduktes gem�ss Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V	System 3
6. Das notifizierte Pr�flabor best�tigt nach System 3 die Erstpr�fung / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3	
Benannte Stelle / notified body	RRF Feuerst�ttenpr�fstelle Im Lipperfeld 34 b 46047 Oberhausen – Germany
Pr�flabor Nr. / notified body no.	1625
Pr�fbericht Nr. / test report no.	RRF – 40 11 2857
Pr�fberichtsdatum / date of the report	19.09.2011

7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / performance
Brandsicherheit / fire safety	Erf�llt / pass
Brandverhalten / reaction to fire	A1
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material	Mindestabstand in mm / minimum distances in mm Hinten / rear = 370 mm Seite / sides = 270 mm Vorne / front = 800 mm Oben / ceiling = NPD Boden / floor = 0 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out	Erf�llt / pass
Reinigbarkeit / cleanability	Erf�llt / pass
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products	0,06 % (0,75 g/m ³)
Freisetzung von gef�hlichen Stoffen / Release of dangerous substance	keine Leistung festgestellt / NPD
Oberfl�chentemperatur / surface temperature	Erf�llt / pass
Elektrische Sicherheit / electrical safety	nicht zutreffend / not applicable
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure	nicht zutreffend / not applicable
Abgastemperatur in der Messstrecke / flue gas temperature at the measuring section	201 �C
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennw�rmeleistung / flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output	257 �C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	keine Leistung festgestellt / NPD
W�rmeleistung, Energieeffizienz / thermal output, efficiency	Erf�llt / pass
Nennw�rmeleistung / nominal heat output	7,5 kW
Raumw�rmeleistung / room heating output	7,5 kW
Wasserw�rmeleistung / water heating output	nicht zutreffend / not applicable
Wirkungsgrad / efficiency	η (80 %)
Dauerhaftigkeit / durability	Erf�llt / pass
8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erkl�rten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich f�r die Erstellung dieser Leistungserkl�rung ist allein der Hersteller gem�� Nummer 3. / the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.	

Unterszeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

Andreas Freund, Technische Leitung / technician leader Wamsler Haus- und K chentechnik GmbH

Name und Funktion / name and function

Ismaning, den 10.05.2017

Ort und Datum / place and date of issue

i.V. 
Unterschrift / signature

Typenschild / type plate

CE			
Wamsler Haus- und KÜchentechnik GmbH AdalperostraÙe 86, D - 85737 Ismaning 11 Nr./No. 18872-CPR-2017			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007			
Prüfstelle Nr. / NB No.:		1625	
Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung in Gebäuden (Zeitbrandfeuerstätte) / heater burning solid fuel without water supply			
ROMANTIK			
Typ / type:		TYP18872	
Art. Nr. / Article No.:		G0018872xx	
Fert. Nr. / Serial No.:		17 35 xxxx	
Brandsicherheit / fire safety		Erfüllt / pass	
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear Seite / sides Vorne / front Boden / floor	(1) (2) (3)	370 mm 270 mm 800 mm 0 mm
Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products		Erfüllt / pass	
CO Emissionen - CO emission		0,06 % / 0,75 g/m ³	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance		NPD	
Oberflächentemperatur / surface temperature		Erfüllt / pass	
Elektrische Sicherheit / electrical safety		nicht zutreffend / not applicable	
Reinigbarkeit / cleanability		Erfüllt / pass	
Max. Betriebsdruck / max. operation pressure		nicht zutreffend / not applicable	
Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section		201 °C	
Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)		257 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)		NPD	
Wärmeleistung / thermal output		Erfüllt / pass	
- Nennwärmeleistung / nominal heat output		7,5 kW	
- Raumwärmeleistung / room heating output		7,5 kW	
- Wasserwärmeleistung / water heating output		nicht zutreffend / not applicable	
- Wirkungsgrad / efficiency (η)		80 %	
Dauerhaftigkeit / durability		Erfüllt / pass	
zulässige Brennstoffe / useable fuels	Scheitholz / fire wood		
Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting		Ja / yes	
Emissionen (Ergänzung) / emission			
- Staub/dust	Scheitholz	< 0,04 g/m ³	
- OGC	Scheitholz	< 0,05 g/m ³	
- NOx	Scheitholz	< 0,13 g/m ³	
Emissionen (Anforderung 15a B-VG)		Erfüllt / pass	
- CO	Scheitholz	458 mg/MJ	
- Staub	Scheitholz	18 mg/MJ	
- OGC	Scheitholz	26 mg/MJ	
- NOx	Scheitholz	76 mg/MJ	
Prüfbericht Nr.: RRF – 40 11 2857 vom 19.09.2011			
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung ! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail !			