


Leistungserklärung für Raumheizer für feste Brennstoffe EN 13240 gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Leistungserklärung																																																			
Nr.: Leistungserklärung_wodtke_Vision 7_black_2013_07_22																																																			
1.	KK 65H "Vision 7 black"																																																		
2.	099 800																																																		
3.	Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereiter																																																		
4.	wodtke GmbH, Rittweg 55-57, 72070 Tübingen, Deutschland																																																		
6.	System 3 und System 4																																																		
7.	Das notifizierte Prüflabor "RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle, Notified Body number : 1427" hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 1583-EN dokumentiert.																																																		
8.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Harmonisierte technische Spezifikationen</th> <th>EN13240:2005</th> </tr> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Brandsicherheit</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Abstand zu brennbaren Materialien</td> <td>Mindestabstand Front = 1200 mm Seite = 200 mm Hinten = 160 mm</td> </tr> <tr> <td>Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen</td> <td>Erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Emission der Verbrennungsprodukte bei Stückholz</td> <td>CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [0,13 %] bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td>Emission der Verbrennungsprodukte bei Braunkohlenbriketts</td> <td>CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [--- %] bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Reinigbarkeit</td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Maximaler Wasser-Betriebsdruck</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</td> <td>T [300 °C]</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)</td> <td>Nicht geprüft</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wärmeleistung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Stückholz</td> </tr> <tr> <td>Nennwärmeleistung</td> <td>7 kW</td> </tr> <tr> <td>Raumwärmeleistung</td> <td>7 kW</td> </tr> <tr> <td>Wasserwärmeleistung</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Braunkohlenbriketts</td> </tr> <tr> <td>Nennwärmeleistung</td> <td>7 kW</td> </tr> <tr> <td>Raumwärmeleistung</td> <td>7 kW</td> </tr> <tr> <td>Wasserwärmeleistung</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad bei Stückholz</td> <td>η [78,7 %] bei Nennwärmeleistung η [80,6 %] bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> <tr> <td>Wirkungsgrad bei Braunkohlenbriketts</td> <td>η [75,1 %] bei Nennwärmeleistung η [--- %] bei reduzierter Heizleistung</td> </tr> </tbody> </table>	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN13240:2005	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandsicherheit		Brandverhalten	A1	Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand Front = 1200 mm Seite = 200 mm Hinten = 160 mm	Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt	Emission der Verbrennungsprodukte bei Stückholz	CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [0,13 %] bei reduzierter Heizleistung	Emission der Verbrennungsprodukte bei Braunkohlenbriketts	CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [--- %] bei reduzierter Heizleistung	Oberflächentemperatur	erfüllt	Elektrische Sicherheit	erfüllt	Reinigbarkeit	erfüllt	Maximaler Wasser-Betriebsdruck	---	Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [300 °C]	Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Nicht geprüft	Wärmeleistung		Stückholz		Nennwärmeleistung	7 kW	Raumwärmeleistung	7 kW	Wasserwärmeleistung	---	Braunkohlenbriketts		Nennwärmeleistung	7 kW	Raumwärmeleistung	7 kW	Wasserwärmeleistung	---	Wirkungsgrad bei Stückholz	η [78,7 %] bei Nennwärmeleistung η [80,6 %] bei reduzierter Heizleistung	Wirkungsgrad bei Braunkohlenbriketts	η [75,1 %] bei Nennwärmeleistung η [--- %] bei reduzierter Heizleistung
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN13240:2005																																																		
Wesentliche Merkmale	Leistung																																																		
Brandsicherheit																																																			
Brandverhalten	A1																																																		
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand Front = 1200 mm Seite = 200 mm Hinten = 160 mm																																																		
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt																																																		
Emission der Verbrennungsprodukte bei Stückholz	CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [0,13 %] bei reduzierter Heizleistung																																																		
Emission der Verbrennungsprodukte bei Braunkohlenbriketts	CO [0,1 %] bei Nennwärmeleistung CO [--- %] bei reduzierter Heizleistung																																																		
Oberflächentemperatur	erfüllt																																																		
Elektrische Sicherheit	erfüllt																																																		
Reinigbarkeit	erfüllt																																																		
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	---																																																		
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [300 °C]																																																		
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Nicht geprüft																																																		
Wärmeleistung																																																			
Stückholz																																																			
Nennwärmeleistung	7 kW																																																		
Raumwärmeleistung	7 kW																																																		
Wasserwärmeleistung	---																																																		
Braunkohlenbriketts																																																			
Nennwärmeleistung	7 kW																																																		
Raumwärmeleistung	7 kW																																																		
Wasserwärmeleistung	---																																																		
Wirkungsgrad bei Stückholz	η [78,7 %] bei Nennwärmeleistung η [80,6 %] bei reduzierter Heizleistung																																																		
Wirkungsgrad bei Braunkohlenbriketts	η [75,1 %] bei Nennwärmeleistung η [--- %] bei reduzierter Heizleistung																																																		
9.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																																		

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christiane Wodtke , Geschäftsführerin: 
 Tübingen, den 22.07.2013
 Unterschrift